



## 仕様

- 適合管外径：1/2" ~ 2-1/8" (Ø12.70~53.98)
- 対象パイプ：ステンレス鋼管、銅管、樹脂管、アルミ管、他の鋼管
- 電動ドライバーが使用できる六角軸付き
- 使用回転速度：300 回/分以下

## 安全上のご注意 必ずお守りください

- 本製品はステンレス鋼管、銅管、樹脂管、アルミ管、他の鋼管の内面と外面のバリ取りを目的としています。上記目的以外には絶対に使用しないでください。  
【守らないと】ケガや本製品の損傷の原因となります。
- 本製品を使用する際には安全ゴーグルや安全手袋などを着用してください。  
【守らないと】ケガや事故の原因となります。
- 電動ドライバーで使用する際には必ず電動ドライバーを低速に設定し、トリガーを軽く押すように(回転速度の300回/分以下)バリ取りをしてください。  
【守らないと】本製品の故障の原因となります。
- インパクト、振動、ハンマードリルで使用しないでください。  
【守らないと】本製品の故障の原因となります。

## 電動ドライバーでの使用方法

1. 1/4" ビットホルダー付きの電動ドライバーに本製品を取り付けてください。
  2. 電動ドライバーを低速に設定してください。
  3. 銅管の内面または外面のバリを取るには電動ドライバーのトリガーを軽く押し、銅管の先端にゆっくり近づいてバリを取り除いてください。
- ※ 本製品が壊れないように電動ドライバーの仕様を確認して、回転速度を300回/分(300rpm)以下でバリ取りを行ってください。



株式会社 **イチネン TASCO**

〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20

TEL.06-6748-9260 FAX.06-6748-9270

<http://www.tascojapan.co.jp/>