

デジタルゲージマニホールド
TA125DA / TA125DB

TASCO
High Quality Products

針が示すリアルタイムの躍動と数字が示す確かな信頼



対応冷媒
83種

NAVAC

Empowering you to work smarter



株式会社 **イチネン TASCO**

NAVAC

Empowering you to work smarter

アナログ×デジタル統合インターフェース

デフォルトモードでは、アナログの直感的な針の動きとデジタルの高い精度を組み合わせた統合インターフェースを採用しており、見やすさと正確性を両立しています。さらに屋外モードでは、強い日差しの中でも数値を読み取れる高い視認性を実現します。



屋外モード

冷媒種変更が簡単な切替ダイヤル搭載



各種画面表示や全 83 種の対応冷媒の切り替えは本体右側のダイヤルで直感的に操作できます。内蔵された多種冷媒の圧力・温度データも、スムーズに選択して呼び出すことが可能です。現場で求められるスピードと操作性を高いレベルで両立しています。

可倒式フック搭載



DC 充電ポート
DC5V 1A
(USB Type-C)



ボールバルブ式 開閉ハンドル

バルブの開閉が
容易に行えます。

仕様

NAVAC Digital Gauge Manifold デジタルゲージマニホールド

1/4" フレア TA125DA 3/8" フレア TA125DB

本体サイズ

190(W)×65(D)×190(H)mm
(本体重量: 約 1.2kg)

飽和温度対応冷媒

83 種

使用時間 **約 8 時間**



OPTION

TA125DA/DB 専用ケース
品番 TA125DA-21

品番	TA125DA	TA125DB
接続ポート	1/4" フレア (UNF7/16-20 山)	5/16" フレア (UNF1/2-20 山)
本体サイズ	W190×D65×H190mm (フック含む: H253mm)	
本体重量	1.2kg	
飽和温度対応冷媒	R11,R12,R13,R22,R23,R32,R113,R114,R115,R116,R123,R124,R125,R134a,R236fa,R245fa,R290,R401A,R401B,R402A,R402B,R403B,R404A,R406A,R407A,R407B,R407C,R407D,R407E,R407H,R407I,R408A,R409A,R410A,R410B,R413A,R414A,R414B,R416A,R417A,R417C,R420A,R421A,R421B,R422A,R422B,R422C,R422D,R424A,R427A,R428A,R434A,R437A,R438A,R448A,R449A,R449C,R450A,R452A,R452B,R453A,R454A,R454B,R454C,R455A,R458A,R463A-J,R500,R501,R502,R503,R507A,R508B,R513A,R600,R600a,R601,R601a,R1224yd(Z),R1233zd,R1233zd(E),R1234yf,R1234ze,	
圧力範囲	-0.1~5.0MPa (分解能: 0.001MPa)	
圧力精度	±0.5% F.S.	
充電容量	3.7V 3,000mAh	
使用時間	約 8 時間 (満充電時)	
充電電源	DC5V 1A (USB Type-C)	
充電時間	約 3 時間	
機能	オートパワーオフ、オートスクリーンオフ、画面明るさ調整、屋外モード切替、0 点調整	
オートパワーオフ	1 時間、2 時間、OFF (デフォルト: 1 時間)	
オートスクリーンオフ	2 分、5 分、10 分、OFF (デフォルト: 10 分)	
使用環境温度	-20~50°C	
保管環境温度	-20~60°C	
充電時環境温度	0~40°C	
防水防塵	IP54	
言語	日本語 / 英語	
セット内容	専用ケース、USB Type-A to USB Type-C ケーブル	



株式会社 **イチネン TASCO**

<http://www.tascojapan.co.jp/>

本社 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20
 東京支店 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8 住友不動産三田ファーストビル9階
 名古屋営業所 〒467-0862 愛知県名古屋市中区瑞穂区堀田通 1-16
 九州営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊 2-5-7
 大阪物流センター 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20
 東京物流センター 〒136-0082 東京都江東区新木場二丁目 5 番 2 号
 ※東京物流センターへのお問い合わせは東京支店までご連絡ください。

Instagram



TEL 06-6748-9260 FAX 06-6748-9270
 TEL 03-3453-8166 FAX 03-3453-8186
 TEL 052-871-1886 FAX 052-871-1906
 TEL 092-471-1202 FAX 092-471-1212
 TEL 06-6748-9280 FAX 06-6748-9290
 TEL 03-3453-8166*

LINE



■本リーフレットに記載されている写真及び図版等の無断複写・転載を禁じます。
 ■仕様は改良等の理由により予告無く変更する場合があります。

T125DA・DB/C01 Ta2601Ta