

TASCO
High Quality Products

Spirits

系譜を継ぐ、唯一無二の存在

ウルトラミニ真空ポンプシリーズ



TA150SV

TA150SW



株式会社 **イチネン TASCO**


コンパクト×高真空×高性能

到達真空度 **3.3Pa**(25ミクロン) ツーステージの威力!

排気量	到達真空度	オイル逆流防止弁付
40 ℓ/min (1.4CFM)	3.3 Pa (25ミクロン)	

ツーステージローター搭載

吸気された空気は直列につながれた2つのローターによって、より高く圧縮されて排気れます。従って排気口と吸気口との間に大きな差圧が生じることとなり、ワンステージのものより高い真空度を得ることができます。また、ワンステージ目のローターに逆圧負荷がかからず、スムーズに吸気回転ができるのも高真空を得る理由の一つです。



オイル逆流防止機構 (電磁弁)



コンパクトサイズ



ツーステージ

質量
3.75kg

名称：ウルトラミニツーステージ真空ポンプ
型式：TA150SW

ローター方式	ツーステージ
ドライブ方式	ダイレクト式
排気速度	40L/min(1.4CFM)
到達真空度	3.3Pa(25ミクロン)
モーター回転数	2880r.p.m
電源、モーター	100V、70W
オイル封入量	100mL
吸入ポート径	5/16"フレア
サイズ/質量	100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg
付属品	◆専用ポンプオイル ◆5/16"メス×1/4"オスアダプター(TA159P-4)

クラス最小最軽量…**2.95kg** を実現
十分な能力を兼ね備えたニュースタンドモデル!!

排気量	到達真空度	オイル逆流防止弁付
40 ℓ/min (1.4CFM)	12.7 Pa (95ミクロン)	

業界クラス最軽量…2.95kg



オイル逆流防止機能付
真空ポンプ運転停止時の
オイルの逆流を防ぎます。



大きなサイトグラスで
オイルレベル、汚れが
簡単に視認できます。



質量
2.95kg

名称：ウルトラミニシングルステージ真空ポンプ
型式：TA150SV

ローター方式	シングルステージ
ドライブ方式	ダイレクト式
排気速度	40L/min(1.4CFM)
到達真空度	12.7Pa(95ミクロン)
モーター回転数	2880r.p.m
電源、モーター	100V、60W
オイル封入量	90mL
吸入ポート径	5/16"フレア
サイズ/質量	120(W)×215(D)×160(H)mm/2.95kg
付属品	◆専用ポンプオイル ◆5/16"メス×1/4"オスアダプター(TA159P-4)
別売関連品	◆真空ゲージキット…TA142DG-3、VK-3、MD、MK、SVK-2 ◆収納ケース…TA150CS-21

株式会社 イチオン TASCO

<http://www.tascojapan.co.jp/>

本社 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20
東京支店 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8 住友不動産三田ファーストビル9階
名古屋営業所 〒467-0862 愛知県名古屋市中区瑞穂区堀田通 1-16
九州営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊 2-5-7
大阪物流センター 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20
東京物流センター 〒136-0082 東京都江東区新木場二丁目 5 番 2 号

※東京物流センターへのお問い合わせは東京支店までご連絡ください。

Instagram



TEL 06-6748-9260
TEL 03-3453-8166
TEL 052-871-1886
TEL 092-471-1202
TEL 06-6748-9280
TEL 03-3453-8166

LINE



FAX 06-6748-9270
FAX 03-3453-8186
FAX 052-871-1906
FAX 092-471-1212
FAX 06-6748-9290

■本リーフレットに記載されている写真及び図版等の無断複写・転載を禁じます。
■仕様は改良等の理由により予告無く変更する場合があります。

T150SVSW/C02 Ta2609Ta