



経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠

## 換気タイミングの目安に

# TA470WA CO<sub>2</sub>メーター

CARBON DIOXIDE (CO<sub>2</sub>) METER

オフィス・店舗などの室内環境測定を1台で

CO<sub>2</sub> 濃度 温度 湿度

同時にチェック

**TASCO**  
High Quality Products

ハンディタイプで  
さまざまな用途に対応



- 安定性の高いNDIRセンサーを採用
- STEL(短期暴露限界値)及び  
TWA(時間加重平均値)測定可能
- CO<sub>2</sub>濃度アラーム搭載
- PCに接続してデータダウンロードや  
リアルタイムデータ記録が可能



温・湿度センサー

CO<sub>2</sub>センサー

バックライト付  
ディスプレイ

設置スタンド搭載

本体質量：約 304g

付属品

9Vアルカリ乾電池、/アプリインストール用CD  
USBケーブル/キャリングケース/取扱説明書

| 品 番              | TA470WA                                                        | 検査成績書                                                                                      | 校正証明書                                   | トレーサビリティ体系図 | 取得可能<br>(別途費用) |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------|
|                  |                                                                |                                                                                            |                                         |             |                |
|                  | CO <sub>2</sub>                                                | 温度                                                                                         | 湿度                                      |             |                |
| 検出タイプ            | 非分散型赤外線 (NDIR)                                                 | 半導体湿度及び温度センサー                                                                              |                                         |             |                |
| 測定範囲             | 0~30,000ppm                                                    | -20~60℃                                                                                    | 0~100%RH                                |             |                |
| 指示精度<br>(@23±5℃) | ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm)<br>±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm) | 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃)<br><18℃ ±[(0.08×(18℃-表示温度値))+0.8℃]<br>28℃ < ±[(0.08×(表示温度値-28℃))+0.8℃] | ±3.0%RH(10~90%RH)<br>±5.0%RH(<10%、90%<) |             |                |
| 分解能              | 1ppm                                                           | 0.1℃                                                                                       | 0.1%RH                                  |             |                |
| 応答時間             | 20秒                                                            | 20秒(ゆっくり動く空気)                                                                              | 60秒(ゆっくり動く空気)                           |             |                |
| サンプリング速度         | 2秒                                                             |                                                                                            |                                         |             |                |
| 湿度変動誤差           |                                                                |                                                                                            | <1.5%RH(90%→10%→90%)                    |             |                |
| 記録可能数            |                                                                | 32000データ                                                                                   |                                         |             |                |
| 電 源              |                                                                | 006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)                                                                 |                                         |             |                |
| 電池寿命             |                                                                | 約10時間(アルカリ乾電池)                                                                             |                                         |             |                |
| 動作環境             |                                                                | 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)                                                                     |                                         |             |                |
| 保管環境             |                                                                | -20~60℃、10~75%RH                                                                           |                                         |             |                |



株式会社 イチネン TASCO

<http://www.tascojapan.co.jp/>

本 社 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20  
東 京 支 店 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8 住友不動産三田ファーストビル9階  
名古屋営業所 〒467-0862 愛知県名古屋市中区瑞穂区堀田通 1-16  
九 州 営 業 所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊 2-5-7  
大阪物流センター 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20  
東京物流センター 〒136-0082 東京都江東区新木場二丁目 5 番 2 号

※東京物流センターへのお問い合わせは東京支店までご連絡ください。

Instagram



LINE



TEL 06-6748-9260 FAX 06-6748-9270  
TEL 03-3453-8166 FAX 03-3453-8186  
TEL 052-871-1886 FAX 052-871-1906  
TEL 092-471-1202 FAX 092-471-1212  
TEL 06-6748-9280 FAX 06-6748-9290  
TEL 03-3453-8166

■本リーフレットに記載されている写真及び図版等の無断複写・転載を禁じます。  
■仕様は改良等の理由により予告無く変更する場合があります。

T470X/C03 Ta2609Ta