

仕様

- 使用可能なパイプ：金属、PVC、CPVC、ABS プラスチックパイプ等
- 使用可能な流体：酸素や酸化剤を除くあらゆるガス
(フルオロカーボン・水・空気・蒸気・天然ガス・LP ガス・油・ガソリン等)
- 耐圧：68.9MPa(液体)、20.6MPa(気体)
- 耐熱：-45~260℃
- 保管温度範囲：-46~54℃
- 使用期限：2年間
- 内容量：118mL(ハケ付き容器入)
- 非硬化性、無溶剤、無毒性
- 手や衣服についても洗い落としやすい

使用方法

1. スリックタイトを使用する前に、よくかき混ぜてください。
2. パイプのネジ山(オス)に塗ってください。
3. パイプを締め付けてください。

取り外し方法

- トリクロロエタンまたはシトラス系溶剤を使用することで、PTFE シール剤を溶解しネジ山から容易に取り外す可能です。

△ 注意

- 酸素や塩素、その他の酸化剤に使用しないでください。
- ご使用にならない際は、蓋を閉めてください。
- 工業専用のみです。上水道、医療用配管には使用しないでください。



株式会社 **イチネン TASCO**

〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町1-17-20
TEL.06-6748-9260 FAX.06-6748-9270
<http://www.tascojapan.co.jp/>

【製品名】 Slic-Tite Paste with PTFE (TA930DB)

【内容量】 118mL

【用途】 シーラント

【GHS 分類に基づく危険有害性情報】

注意喚起語：該当しない

危険有害性情報：現在のところ有用な情報なし

【安全対策】

- ・使用前にカタログ、SDS を入手し全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- ・容器を密閉しておくこと。
- ・火花、裸火、高温体などの着火源から遠ざけること。禁煙

【応急処置】

- ・火災の場合、粉末化学消火剤、炭酸ガス、乾燥砂、耐アルコール性泡消火剤を使用すること。
- ・吸入した場合、呼吸が困難な場合には、新鮮な空気のある場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・皮膚に付着した場合、多量の水で洗うこと。
- ・眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。
次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ・飲み込んだ場合、無理に吐かせないこと。気分が悪い時は、医師の診断/手当てを受けること。

【保管】

- ・乾燥した、涼しい、換気の良い場所で保管すること。
- ・酸化剤、強酸、強塩基と混合しないようにすること。

【廃棄】

- ・下水へ排出しないこと。
- ・国、地域の規制に従って安全な方法で廃棄すること。

【使用上の注意】

- ・取り扱う際は保護具を使用すること。
- ・口に入れないようにすること。
- ・子供の手の届かないところに置くこと。

【供給者】 株式会社イチネン TASCO

住所：東大阪市稲田上町 1-17-20 TEL：06-6748-9260